
Serge Ferrari
industries

Protect


Mesh 360-362

Précontraint®







Blanc **360-1066***
362-8100




Vert **360-50201***
362-50201



Gris **360-1070***
362-1070



Noir **360-1075***
362-1075



Ivoire clair **360-1076***
362-1076

***** Couleurs soumises à un minimum de commande et à un délai de livraison spécifique

Protect Mesh 360 - 362

Grille à faible facteur d'ouverture, adaptée aux applications agricoles et industrielles

Avantages principaux

- Stabilité dimensionnelle exceptionnelle grâce à la technologie Précontraint®
- Durabilité face aux UV
- Haute résistance au vent et à la déformation

Applications principales

- Couvertures de piscine (filtration de l'air)
- Façades de bâtiments anti-vent
- Bâtiments d'élevage, stabulations
- Cloisons, systèmes d'ombrage, clôtures
- Masquage d'équipements

	Protect Mesh	
	360	**362**
	Propriétés techniques	
Type de fil DIN 60001	1,100 dtex PES HT	
Enduction	PVC	
Finition	Vernis acrylique	
Poids EN ISO 2286-2	430 g/m² • 12.7 oz/sq. yd	
Laize	267 cm • 105.1 in	
Longueur des rouleaux	±50 ml/±300 ml • ±54.68 yd/±328.08 yd	
	Propriétés physiques	
Résistance rupture (chaîne/trame) EN ISO 1421	250/270 daN/5 cm • 562/607 lbs/2 in	
Résistance déchirure (chaîne/trame) DIN 53.363	50/50 daN • 112/112 lbs	
Coefficient d'ouverture	28%	
Perméabilité à l'air* NF EN ISO 9237	2.488 l/dm²/min	
Résistance à la température DIN EN 1876-1	-30°C/+70°C • -22°F/+158°F	
	Résistance au feu	
Classification - Certificat international de résistance au feu disponible, par exemple**	–	**B1/**DIN 4102-1 **M2/**NF P 92-507 NFPA 701 Method 2
	Propriétés environnementales	
Empreinte carbone EN 15804 + A2***	–	3.07 Kg CO_2 eq/m²
	Système de management	
	Qualité: ISO 9001 • **Environnement**: ISO 14001 • **Energie**: ISO 50001	
	Certifications, labels	

Technologie Précontraint®

* Surface d'essai : 20 cm², pression : 200 Pa
** Veuillez nous contacter pour connaître les dernières mises à jour et les dates de validité des certificats
*** Vérification par un organisme tiers externe

[1] Résume le projet RSE du groupe centré sur l'humain, pour aligner performance économique et impact positif.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/-10%.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en oeuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

Les coloris et contextures présentés sont donnés à titre indicatif.

Serge Ferrari group

sergeferrarigroup.com

Précontraint est une marque déposée de Serge Ferrari SAS
08/2026 • PDF ONLY

FR

Crédits photos : ©SergeFerrari